



Metrologic®

Orbit

Caractéristiques

- **Lecture entièrement automatique**
- **Câble interchangeable par l'utilisateur**
- **Facile à programmer**
- **7 tonalités différentes**
- **Profondeur de champ programmable**
- **Édition de données**
- **Possibilité de fixation au mur ou sur le comptoir**
- **Mode économie d'énergie**
- **Driver OPOS**


L'ORBIT® est un scanner de présentation omnidirectionnel agressif. Léger et robuste, L'Orbit est petit par sa taille mais grand par ses performances.

Conçu pour les applications où l'espace sur le comptoir est réduit, **L'ORBIT** est un scanner de présentation idéal pour les points de vente. De plus, son design arrondi facilite sa prise en main pour la lecture d'articles volumineux ou encombrants.

La large trame omnidirectionnelle de **L'ORBIT** permet d'obtenir un taux maximum de lectures réussies, lors du premier passage du code. La tête de lecture peut être orientée verticalement

jusqu'à 30 degrés pour lire des articles de tailles diverses. Toutes ces caractéristiques optimisent la lecture sans augmenter la taille de L'ORBIT.

L'ORBIT est équipé d'interfaces interchangeables, trois options sont disponibles. La première option inclut les interfaces RS232, écran-clavier, connexion écran-clavier directe ainsi qu'émulation crayon. La seconde option comprend les interfaces OCIA et RS 232. La troisième inclut les interfaces IBM46XX et RS232. Connectez simplement le câble de communication requis, déplacez un « cavalier » interne et reprogrammez le lecteur. C'est aussi simple.



FUNCTIONNEMENT

Source lumineuse	Diode laser visible 675 nm ± 5 nm
Profondeur de champ(programmable)	0 mm - 215 mm paramétrage par défaut
Vitesse de lecture	1200 lignes par seconde
Trame de lecture	5 champs de 4 faisceaux parallèles (omnidirectionnel)
Nombre de faisceaux de lecture	20
Largeur minimum des barres	0,13 mm
Capacité de décodage	Identification automatique de tous les codes à barres standards; Pour les autres symbologies, contacter Metrologic
Interface du système	PC écran-clavier, RS232, OCIA, émulation crayon, IBM 46XX, écran-clavier direct
Contraste d'impression	35 % d'écart de réflectance minimal
Nombre de caractères lus	Jusqu'à 80 caractères
Rotation, écart, angle	360°, 60°, 60°
Indicateur sonore	7 tonalités ou pas de signal sonore
Indicateurs (LED)	Vert = laser activé, prêt à fonctionner Rouge = bonne lecture

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Longueur	150 mm
Profondeur	105 mm
Largeur (de l'ORBIT)	80 mm
Hauteur (du pied)	102 mm
Poids	380 g
Sortie	RJ45 modulaire à 10 positions
Câble	Standard 2,1 m droit ; en option 2,7 m spirale Pour d'autres câbles veuillez contacter METROLOGIC
Inclinaison de l'ORBIT	Verticale de 30°

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tension d'entrée	5 VDC ± 0.25 V
Puissance	1.1W
Courant de fonctionnement	200 mA
Transformateurs CC	Classe 2; 5,2 V à 650 mA
Classe laser	CDRH: Class IIa; EN 60 825-Classe 1
EMC	FCC Classe a, CISPR classe A

Température de fonctionnement	0 à 40°C
Température de stockage	- 40 à 60°C
Humidité relative	5 à 95 % d'humidité relative, sans condensation
Luminosité	Jusqu'à 42 Lux
Agents de contamination	Étanche aux particules suspendues dans l'air
Ventilation	Aucune ventilation requise

Spécifications sujettes à modifications sans préavis.



USA
Metrologic Instruments, Inc.
Tel. 1-800-ID-METRO
Fax 1-856-228-6673
info@metrologic.com

Europe
Metrologic Instruments GmbH
Tel. 49-89-89019-0
Fax 49-89-89019-200
info@europe.metrologic.com

South America
Metrologic South America
Tel. 5511-5505-6568
Fax 5511-5505-1681
info@sa.metrologic.com

Brazil (only)
Metrologic do Brasil Ltda.
Tel. 5511-5505-2396
Fax 5511-5507-2301
info@br.metrologic.com


Asia
Metrologic Asia (Pte) Ltd.
Tel. 65-842-7155
Fax 886-3-2888292
info@sg.metrologic.com

China (only)
Metro (Suzhou) Technologies Co. Ltd
Tel. 86-512-2572511
Fax 86-512-2571517
info@cn.metrologic.com


Metrologic Eria France | 69, rue de la belle étoile | ZI Paris Nord II
BP 50057 95947 - ROISSY CDG CEDEX France
Tel: +33 (0) 1 48.63.78.78 | Fax: +33 (0) 1 48.63.24.94
Email: info@fr.metrologic.com | Homepage: www.europe.metrologic.com

Plage de lecture


Lecture optimale pour les codes de faible densité




Élément minimal de code-barres




Lecture optimale pour les codes de haute densité



Élément minimal de code-barres



Dimensions



IDENTIFYING SOLUTIONS
www.europe.metrologic.com

EUROPEAN REGIONAL OFFICES

France
Metrologic Eria France SA
69, Rue de la Belle Étoile, ZI Paris Nord II
BP 50057 - ROISSY CDG CEDEX
Tel: +33 (0) 1 48.63.78.78
Fax: +33 (0) 1 48.63.24.94
Email: info@fr.metrologic.com
www.europe.metrologic.com

Germany
Metrologic Instruments GmbH
Dornierstrasse 2,
82178 Puchheim
Tel: +49 (0) 89 89 019 0
Fax: +49 (0) 89 89 019 200
Email: info@de.metrologic.com
www.metrologic-instruments.de

Italy
Metrologic Instruments Italia Srl
Via Emilia 70
40064 Ozzano dell'Emilia (BO)
Tel: +39 0 51 6511978
Fax: +39 0 51 6521337
Email: info@it.metrologic.com
www.metrologic.it

Spain
Metrologic Eria Ibérica SL
Julían Camarillo 29
Edificio Diapason, 28037 Madrid
Tel: +34 91 327 24 00
Fax: +34 91 327 38 29
Email: info@es.metrologic.com
www.metrologic.es

United Kingdom
Metrologic Instruments UK Ltd
58 Tempus Business Centre
Kingsclere Road, Basingstoke, Hants RG21 6XG
Tel: +44 (0) 1256 365900
Fax: +44 (0) 1256 365955
Email: info@uk.metrologic.com
www.metrologic.co.uk

EUROPEAN HEADQUARTERS

Metrologic Instruments GmbH
Dornierstrasse 2,
82178 Puchheim, Germany
Tel: +49 (0) 89 89019 0
Fax: +49 (0) 89 89019 200
Email: info@europe.metrologic.com
www.europe.metrologic.com