

**Stylebook**  
your style, your way

Twinhead recommande Windows® XP Professionnel pour les entreprises.

Ultrafin • Portable • Élégant



## 10D

- Technologie mobile Intel® Centrino™
  - Processeur Intel® Pentium® M ULV (Cache 2Mo L2, FSB 400MHz)
  - Carte réseau Intel® Pro/Wireless 2200BG (802.11b/g)
- Windows® XP Professionnel - Version originale
- Ecran WXGA TFT LCD 10,6 pouces haute définition
- Lecteur de cartes multimédia 4-en-1
- Fonction d'exécution multimédia instantanée
- Ultrafine et léger - Ne pèse que 1,47 Kg
- La batterie peut durer jusqu'à 5 heures
- Choix de plusieurs couleurs à la mode Bordeaux ou bleu clair



# 10D

## Spécifications du système

Processeur	Processeur Intel® Ultra Basse tension Processeur Intel® Pentium® M ULV 733 et supérieur (FSB 400MHz), cache 2Mo L2 Processeur Intel® Celeron® M ULV 353 et supérieur (FSB 400MHz), cache 512Ko-1Mo L2
Jeu de puce	North Bridge : Intel® 855GME South Bridge : Intel® ICH4-M
Mémoire du Système	Deux fentes DDR 266 SODIMM - chacune pour un module 256/512/1024Mo (Max. 2Go)
Disque dur	Disque dur 2,5" - 9,5mm, 40/60/80Go Ultra DMA 100 et S.M.A.R.T.
Lecteur optique	Lecteur interne Combo (DVD/CD-RW) ou DVD-double (DVD-R/CD-RW/DVD-RW/DVD+RW)
Affichage	Ecran TFT LCD 10,6" pouces avec résolution WXGA
Graphiques & Vidéo	Logique intégrée interne • Matériel Intel® AGP BUS équivalent accélérateur graphique 2D/3D • Mémoire Intel® Dynamic partagée, jusqu'à 64Mo
Audio	Bus PCI 16-bit intégré • Compatible AC-97 • Deux haut-parleurs 1W avec caisson de basse
Périphériques E/S	• Une fente pour carte PCMCIA (type II) • Lecteur de cartes multimédia 4-en-1 (MS/MS Pro/SD/MMC)
Ports E/S	Deux connecteurs USB 2.0 • Un port 1394 IEEE • Un connecteur femelle à 15 fiches D-Sub pour un moniteur externe • Une prise de sortie LIGNE pour des haut-parleurs externes • Une prise d'entrée Mic pour un microphone externe • Un port RJ-11 pour un modem interne 56Kbit/s V.90 • Un port RJ-45 pour Ethernet 10/100Mbit/s • Une prise d'alimentation CC
Clavier	Un clavier à 87 touches (USA) avec touche Windows Touches de fonction : • Fn+F3 : Allumer/éteindre l'écran LCD • Fn+F4 : Mode Suspension • Fn+F5 : Changer entre affichage LCD/CRT • Fn+F6 : Réduire la luminosité de l'écran LCD • Fn+F7 : Augmenter la luminosité de l'écran LCD • Fn+F8 : Réduire le volume • Fn+F9 : Augmenter le volume • Fn+F10 : Couper le son
Communication sans fils	Modem : Modem/Fax interne 56K V.90 Ethernet : Ethernet intégré 10/100Mbit/s Sans fil : Module WLAN mini PCI 802.11 b/g
Adaptateur secteur	Entrée : 100~240V CA 50/60Hz, Sortie : 20V/3A/60W
Batterie	Standard : Batterie 6 cellules au Lithium 2000mAh (dure environ 5 heures)
Dimensions & poids	266mm (L) X 202,5mm (D) X 29,5~34,5mm (H) 1,47 Kg / 3,23 livres
Certifications	FCC, CUL, CE
Sécurité	Verrou Kensington / Mot de passe Utilisateur / Mot de passe Démarrage



- Les spécifications et les illustrations sont sujettes à des modifications sans préavis.
- Les noms sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.



**Taipei (quartier général)**  
Twinhead International Corporation  
10F, 550, Rueiguang Road,  
Neihu, Taipei, 114, Taiwan, R.O.C.  
Tél : 886-2-5589-9999  
Fax : 886-2-5555-7777  
<http://www.twinhead.com>

**U.S.A.**  
Twinhead Corporation  
48303 Fremont Blvd.  
Fremont, CA94538, U.S.A.  
Tél : 1-510-492-0828  
Fax : 1-510-492-0820

**Chine**  
Beijing Twinhead Technology Ltd.  
Room208, Haowei Building, No.25,  
BeiTaiPingZhuang Road, HaiDianDistrict,  
Beijing, Chine, 100088  
Tél : (86) 10 62381203  
Fax : (86) 10 62381205

**Allemagne**  
Twinhead GmbH.  
Nikolaus-Otto-Strasse 4  
40670 Meerbusch-Osterath  
Allemagne  
Tél : 49-2159-6944-0  
Fax : 49-2159-6944-20