

B-852

Imprimante Grande Laize



La B-852 est une des imprimantes de nouvelle génération de TOSHIBA TEC, en thermique direct ou par transfert, robuste et multifonctions. Sa tête de 8,5 pouces en 300 dpi restitue une superbe impression de haute résolution.

Elle est idéale en remplacement d'une laser, pour les étiquettes et les documents A4.

Les attributs d'une laser à faible coût

Avec la carte optionnelle PCL5, la B-852 se pilote en langage PCL5, pour l'impression d'étiquettes, de graphiques et de codes à barres via un pilote standard.

Ce mode de fonctionnement nécessitant aucune modification logicielle, vous économisez des développements logiciels coûteux, et vous produisez des étiquettes à un coût souvent plus faible avec la B-852.



Performance et qualité

La B-852 imprime à la vitesse maximale de 101,6 mm/sec, sur un format jusqu'à 216,8 mm x 640 mm. Le processeur 32-bit RISC, 16 Mo de mémoire et un circuit additionnel Gate Array contrôlant les capteurs, les moteurs, la tête thermique et les autres circuits essentiels, garantissent une performance élevée en toutes circonstances.

Robuste, Compacte et multifonctions

Grâce à son capot en acier, la B-852 supporte de fortes charges de travail. Elle est équipée en standard d'une interface série RS-232C et d'une interface Centronics parallèle. Avec son bloc alimentation séparable, la B-852 s'intègre en kiosques ou pour toute utilisation nécessitant une imprimante A4 compacte avec alimentation déportée.

Fonctions Internet*

La B-852 intègre un serveur Internet, tout comme les imprimantes TOSHIBA TEC de la gamme B-X82. Cela permet à distance de mettre le firmware à jour, de visualiser les compteurs de maintenance, d'éditer les paramètres et bien entendu d'imprimer en envoyant des fichiers ou en renseignant des formulaires html. Un serveur FTP permet de recevoir des fichiers via Internet en utilisant le protocole FTP. Les documents XML reçus sont automatiquement chaînés et imprimés sur le bon format d'étiquettes. L'imprimante sait aussi recevoir des e-mails contenant des demandes d'impression, et répondre lorsque le travail est achevé. En cas d'erreur, un message sera également envoyé à une adresse e-mail pré-définie.

TOSHIBA TEC Europe Retail Information Systems

Liste des bureaux Européens

Allemagne

Europark Fichtenhain B15
47807 Krefeld
Tél.: +49 (0) 2151/838-01
Fax: +49 (0) 2151/838-480

Autriche

Triester Straße 14
2351 Wiener Neudorf
Tél.: +43 (0) 2236 49 766
Fax: +43 (0) 2236 49 794

Belgique

Celideestraat 33 rue de la Célidée
1080 Brussel-Bruxelles
Tél.: +32 (0) 2 410 21 00
Fax: +32 (0) 2 410 68 69

Espagne

C/ Doctor Esquerdo, 207
28007 Madrid
Tél.: +34 91 502-1590
Fax: +34 91 501-8100

France

23/25, Avenue Jeanne d'Arc
94117 Arcueil Cedex
Tél.: +33 (0) 1 58 07 20 00
Fax: +33 (0) 1 58 07 20 07

Irlande

Unit 11, Naas Road Business Park
Naas Road, Dublin 12
Tél.: +353 (0) 1-450-1511
Fax: +353 (0) 1-450-0683

Pays-Bas

Maanlander 14E
3824 MP Amersfoort
Tél.: +31 (0) 33 4759456
Fax: +31 (0) 33 4759460

Portugal

Dr. José Joaquim de Almeida, 2-4º-i
Sto Amaro de Oeiras
2780-337 Oeiras
Tél.: +351 21-446-7966
Fax: +351 21-441-5836

Royaume-Uni

Siskin House, Marlins Meadow
Croxley Business Park
Watford, Herts WD18 8TY
Tél.: +44 (0) 1923 233688
Fax: +44 (0) 1923 233698

TEC Italia S.R.L.

Via L. da Vinci, 39/D
20094 Corsico (MI)
Tél.: +39 02 48 60 24 61
Fax: +39 02 45 83 930

TEC Polska Sp. z o.o.

Ul. Marynarska, 21
02-674 Warszawa
Tél.: +48 22 640 48 58
Fax: +48 22 640 48 53

TEC
TOSHIBA TEC EUROPE
Retail Information Systems

Interpréteur de Commandes Basic

Grâce à son langage BASIC puissant, un programme peut traiter les données pour les intégrer dans vos étiquettes. Cela permet de connecter l'imprimante sur des systèmes existants ou peu ouverts.

Spécifications

Imprimante grande laize compacte. Idéale pour la production d'étiquettes en remplacement d'une imprimante laser.

Technologie	Thermique direct / Transfert thermique
Tête d'Impression	Tête à plat
Résolution	11,8 points/mm (300 dpi)
Largeur d'Impression	Max. 216,8 mm
Longueur d'Impression	Max. 640 mm
Vitesse d'Impression	Jusqu'à 101,6 mm/s (4 pouces/sec)
Interfaces	RS-232C, Centronics, Port clavier I/F, Port I/O**, PCMCIA**, TCP/IP**
Codes à Barre	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, NW7, MSI, 2 parmi 5 industriel, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code
Code 2D	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code, Micro PDF 417
Polices	Times Roman (6 tailles), Helvetica (6 tailles), Presentation (1 taille), Letter Gothic (1 taille), Prestige Elite (2 tailles), Courier (1 taille), OCR (2 types), Polices vectorielles (7 types), Polices Téléchargeables (44 types), Polices TrueType (20 types)
Options	Massicot à baïonnette, clavier KB-80, carte PCL5, interface PCMCIA, port I/O, carte LAN, carte ATA, Kit de Polices TrueType
Dimensions	385 (L) x 182 (P) x 243 (H) mm (sans le support papier)
Poids	15,6 Kg (sans media ni film)

* nécessite du matériel optionnel

** Option

Votre distributeur TOSHIBA TEC: