



T800 FULLY RUGGED TABLET

- Affichage 8,1" HD LumiBond® 2.0 pour une meilleure expérience de visualisation
- Caractéristiques du module d'extension SnapBack propriétaire Getac : Combo Lecteur de cartes à puce et lecteur RFID sans contact ou 2ème batterie étendue
- Sélection entre lecteur imageur de codes-barres 1D/2D ou port série ou Ethernet ou MicroSD
- Jusqu'à 10 heures d'autonomie de batterie avec une charge. Technologie de batteries permutables LifeSupport™ pour un cycle de vie de batterie ininterrompu
- MIL-STD-810G and IP65 certified
- Enhanced Enterprise Security avec option Intel vPro, Windows Disk Encryption, TPM 2.0 et bien d'autres options d'authentification multi-facteurs.



Dock de véhicule



Module SnapBack



Spécifications

Génération

G2

Système d'exploitation

Windows 10 Pro

Plateforme informatique mobile

Options de la plateforme:

Processeur Intel® Atom x7-Z8750 1,6 GHz,
fréquence de rafale jusqu'à 2,56 GHz
- 2 Mo Cache

Contrôleur VGA

Intel® HD Graphics

Écran

LCD IPS TFT 8,1" HD (1280 x 800)

Affichage 600 cd/m² LumiBond® avec
technologie Getac lisible au soleil

Stockage & mémoire

LPDDR3 4 Go extensible à 8 Go

Optionnel eMMC 64 Go / 128 Go

Clavier

6 boutons de tablette (Windows, Marche,
Bouton de fonction, Capture caméra/
Déclencheur lecteur de codes barres,
Augmentation du volume, Diminution du
volume)

Périphérique de pointage

Écran tactile

- Écran capacitif tactile multipoints
- Écran tactile double mode optionnel (tactile multipoints et tablette graphique)

Slot d'extension

Optionnel entre lecteur imageur de codes-barres

1D/2D ou port série ou Ethernet ou MicroSD¹

Module SnapBack optionnel: Combo lecteur de

cartes à puce et lecteur HF RFID/NFC sans contactⁱⁱ

Module SnapBack optionnel: 2ème batterie

étendueⁱⁱⁱ

Module SnapBack optionnel: Lecteur de bandes

magnétiques et lecteur de cartes smart^{iv}

Module SnapBack optionnel: Lecteur de cartes

smart et UHF RFID^v

Interface E/S

Web cam FHD x 1

Caméra arrière de 8M pixels à mise au point

automatique x 1

USB 3.0 (9 broches) x 1

Combo sortie casque / entrée micro x 1

Prise d'alimentation CC x 1

Micro-HDMI x 1

Connecteur de station d'accueil (24 broches) x 1

Intercommunication d'antenne RF optionnelle

pour GPS, WWAN et WLAN

Interface de communication

Ethernet 10/100/1000 base-T optionnel (occupe

la fente d'extension)

Intel® Dual Band Wireless-AC 7265, 802.11ac

Bluetooth (v4.0)

GPS dédié en option

Haut débit mobile 4G LTE optionnel

Fonctionnalités de sécurité

TPM 2.0

Module SnapBack optionnel: Combo lecteur de

cartes à puce et lecteur HF RFID/NFC sans contactⁱⁱⁱ

Module SnapBack optionnel: Lecteur de bandes

magnétiques et lecteur de cartes smart

Module SnapBack optionnel: Lecteur de cartes

smart et UHF RFID^v

Alimentation

Adaptateur CA (65 W, 100-240 VCA, 50 / 60Hz)

Batterie Li-Ion (7,4V, 4200mAh)^v

Technologie de batteries permutables LifeSupport™

(uniquement avec le 2ème batterie étendue)

Dimensions (L x P x H) & poids

227 x 151 x 24 mm

0,88 kg^{vi}

Fonctionnalités liées à la robustesse

Certification MIL-STD-810G et certification IP65

Résistance aux chutes de 1,80 m

ANSI/ISA 12.12.01 optionnel

Résistance aux vibrations et aux chutes

Certification e-Mark pour une utilisation dans un

véhicule

Spécifications environnementales

Température^{vii}:

- Fonctionnement : -21 °C à 50 °C

- Stockage : -51 °C à 71 °C

Humidité :

- 95 % HR, sans condensation

Logiciel

Getac Utility (Gestionnaire d'alimentation inclus)

Getac Geolocation

Getac Barcode Reader

Adobe® Reader®

Absolute DDS® Persistence en option

Accessoires

Sacoche de transport

Chargeur multi-baies (Double baie)

Chargeur multi-baies (Huit baies)

Chargeur de batterie étendu multi-baies avec

adaptateur (6 baies)

Batterie (7,4V, 4200mAh)

2ème batterie étendue (14,4V, 2100 mAh)

Adaptateur CA (65 W, 100-240 V CA)

Adaptateur pour véhicule (90W, 11-16 V DC et

22-32 V CC)

Stylet capacitif (Pointe rigide)

Stylet numériseur

Sacoche bandoulière (2 points)

Dragonne

Bracelet anti-statique

Film de protection

Montage en véhicule

Station d'accueil pour véhicule

Station d'accueil pour bureau

Garantie Bumper-to-Bumper

Les accidents surviennent quand on s'y attend le moins, en particulier avec les produits renforcés soumis à des conditions difficiles, et peuvent engendrer une mise hors service des équipements et des périodes d'interruption très coûteuses.

C'est pourquoi Getac propose de prendre en charge les dommages accidentels dans sa garantie Bumper-to-Bumper, afin de réduire les coûts informatiques de votre entreprise.

La garantie Bumper-to-Bumper, c'est la tranquillité d'esprit assurée, avec le meilleur service logistique Pack & Collect d'Europe, puis la réparation et le renvoi rapide par les experts internes de Getac.

En quelques jours seulement, vous êtes certain de récupérer vos appareils opérationnels.

Standard

3 ans Bumper-to-Bumper

i Les options lecteur de codes-barres, port série, Ethernet et MicroSD sont mutuellement exclusives.

ii Module SnapBack sont mutuellement exclusives.

iii Lecteur de cartes à puce et HF RFID/NFC sans contact 13,56 MHz (conforme à ISO 15693 et 14443 A/B et Mifare et FeliCa™).

iv États-Unis (902~928 MHz, Étiquettes RFID UHF d'EPC Classe 1 Gen 2 compatibles avec la norme ISO18000-63) UE (865~868 MHz, Étiquettes RFID UHF d'EPC Classe 1 Gen 2 compatibles avec la norme ISO18000-63) La distance de lecture maximale de la RFID UHF est déterminée par la conception, la taille des étiquettes individuelles et les env+AD26ironnements. Contacter un représentant commercial local Getac pour organiser un test est vivement recommandé.

v Les tests d'autonomie de la batterie ont été effectués sous MobileMark 2007. Les performances de la batterie varient en fonction des applications logicielles, des paramètres sans fil, des paramètres de gestion de l'alimentation, de la luminosité de l'écran LCD, des modules personnalisés et des conditions environnementales. La batterie a un nombre de cycles de charge limité et il sera peut-être nécessaire de la remplacer par un fournisseur de service Getac. L'autonomie et les cycles de charge de la batterie varient en fonction de l'utilisation et des paramètres.

vi Le poids et les dimensions varient selon les configurations et les accessoires en option.

vii Test effectué par un laboratoire tiers indépendant national conformément à la norme MIL-STD-810G.

T800

Fully Rugged Tablet



Solutions de station d'accueil

	Station d'accueil pour véhicule	Station d'accueil pour bureau
Série	1	--
VGA Externe	--	1
Microphone	1	1
Sortie Audio	1	1
Prise d'alimentation CC	1	1
USB	2	4
LAN	1	1
HDMI	--	1
Connecteur d'antenne RF	3 (WWAN, WLAN, GPS)	--

Getac

GETAC FRANCE

16, avenue du Québec Bâtiment Magnolia
91140 Villebon sur Yvette
Tel: +33 160 12 80 60
Sales-Getac-France@getac.com | fr.getac.com



Copyright © 2018 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Les informations sont fournies ici pour référence seulement,
les spécifications disponibles doivent faire l'objet d'un devis sur demande. V01M09Y18FR

A3 MULTIMEDIA

a3multimedia
Informatique, étiquetage et identification codes barres
www.a3multimedia.com

6 boulevard HERAULT
49300 CHOLET
Tel 02.52.45.00.20
a3@a3multimedia.com

Le spécialiste mobilité et
identification codes barres
depuis plus de 20 ans