

IMPRIMANTE TRANSFERT THERMIQUE ET THERMIQUE DIRECTE

EasyCoder™ E4

Avantages

- **Polyvalente :**
thermique directe ou transfert thermique, pré-décollage de l'étiquette avec enroulement du support siliconé, et de nombreux équipements en standard.
- **Compacte, elle s'intègre aisément dans votre environnement.**
- **Robuste :**
bien que légère, elle est fabriquée en matériaux ultra résistants.
- **La rapidité exceptionnelle de changement des consommables papier / ruban minimise les temps d'intervention de l'opérateur.**
- **Version DT Linerless**
- **Interfaces :**
RS 232 et Centronics en standard.
- **Universelle :**
15 polices vectorielles Unicode en standard.



La nouvelle EasyCoder E4 vous apporte une solution attractive et économique pour l'impression d'étiquettes à la demande, en transfert thermique ou en thermique direct, dans la plupart des environnements (magasins, comptoirs, entrepôts, laboratoires, unités de fabrication) que ce soit dans le domaine du transport, de la logistique, de la santé, du loisir ou bien de l'industrie. Elle est très polyvalente et répond à une grande variété d'applications d'édition d'étiquettes de par son niveau d'équipement.

L' EasyCoder E4 est livrée en standard avec de nombreuses fonctionnalités qui d'ordinaire sont disponibles en option sur des imprimantes de même catégorie : mode pré-décollage d'étiquettes, emplacements cartes PCMCIA, mémoire Flash, etc.

Compacte, l'EasyCoder E4 est une solution idéale pour les environnements où l'espace est limité et des performances élevées d'impression sont nécessaires.

Conçue avec des matériaux composites de haute technologie, l'imprimante EasyCoder E4 n'est pas seulement robuste, elle procure à l'utilisateur une facilité d'utilisation et de mise en œuvre sans pareil.

Elle est disponible aussi en version Linerless, permettant une plus grande capacité papier et la suppression de la gestion des déchets (support siliconé).

Elle intègre 15 fontes vectorielles TrueType™ Unicode. D'autres fontes vectorielles latines ou non latines peuvent être téléchargées en mémoire Flash ou installées sur carte PCMCIA.

Le concept breveté Intermec EasySet System est disponible en standard sur l'imprimante EasyCoder E4.

Ce concept unique en combinaison avec l'interface Wand (pour crayon optique) de l'imprimante vous offre une configuration rapide des différents supports papier ou ruban utilisés, par simple lecture de codes à barres. Ceci vous permet d'obtenir une qualité d'impression parfaite de vos éditions.

Intermec

EasyCoder™ E4

Généralités

- Imprimante transfert thermique et thermique directe pour l'impression d'étiquettes adhésives, de tickets et de cartonnets.
- Mode impression par lot (Tear-off) et pré-décollage d'étiquettes avec rembobinage du support siliconé (Peel-Off).

Modèles

- EasyCoder™ E4 DT et TT
- EasyCoder™ E4 DT Linerless

Caractéristiques physiques

- **Longueur** : 350 mm.
- **Largeur** : 236 mm.
- **Hauteur** : 170 mm.
- **Poids** : 4,7 kg.

Caractéristiques de l'impression

- **Largeur d'impression** : 104 mm maximum.
- **Vitesse d'impression** : 150 mm/s maximum.
- **Sens d'impression** : Impression de textes, codes à barres, et images dans les 4 orientations.
- **Résolution d'impression** : 200 dpi (8 points/mm).

Caractéristiques papier et ruban

- **Qualité Papier** : Papier standard pour l'impression avec ruban transfert ou papier thermique.
- **Approvisionnement papier** : En standard : en bobine ou en paravent.
- **Sortie papier** : En standard : en défilement frontal (Tear-off), en décollage automatique avec rembobinage du support siliconé (Peel-off).
- **Détection étiquette** : Échenillage, trou, marque noire.

- **Diamètre du mandrin bobine papier** : 38-40 mm et 76 mm.
- **Diamètre max. bobine papier** : 150 mm, approx. 100 m d'étiquettes.
- **Taille des étiquettes** : Largeur papier : 114 mm maximum. Longueur étiquette minimum : 10 mm. Longueur étiquette maximum : illimitée.
- **Diamètre bobine ruban** : 60 mm maximum.
- **Longueur ruban** : 200 m max.
- **Types de ruban** : Cire (GP), cire/résine (HP), résine (HR).

Paramétrage papier et ruban

Le concept **EasySet System** en combinaison avec l'interface "Wand" de l'imprimante vous offre une configuration rapide des différents supports papier ou ruban utilisés, par simple lecture de codes à barres, afin d'obtenir une qualité d'impression parfaite de vos éditions.

Logiciels

- **Langages de programmation intégrés** : Direct Protocol.
- **Pilotes d'imprimantes** : Drivers pour Windows 3.11, 95, 98 et NT.

Codes à barres

- **37 symbologies de codes à barres** 1D ou 2D empilables ou matriciels, dont :
 - **Codes 1D** : EAN/UPC dans toutes leurs variantes et Add-on, EAN-128, UCC-128, 2/5 (standard, entrelacé, matrix, industriel), DUN-14/16, Code 39, Code 128, Codabar, Code 11, Code 93, MSI, Plessey...
 - **Codes 2D** : Code 16K, Code 49, PDF417, Maxicode...

Alimentation

115 ou 220 V AC (+10%, -15%), 50 ou 60 Hz.

Polices de caractères

15 fontes vectorielles TrueType Unicode en standard : Swiss 721 BT, Prestige 12 Pitch Bold BT, Zurich Extra Bold BT, Swiss 721 Bold BT, Dutch 801 Roman BT, Swiss 721 Bold Condensed BT, Dutch 801 Bold BT, Century Schoolbook BT, Futura Light BT, Letter Gothic 12 Pitch BT, Monospaced 821 BT, Monospaced 821 Bold BT, OCR-A BT, OCR-B BT, 10 Pitch BT, Zapt Dingbats BT. Tous les caractères peuvent être obtenus dans différentes tailles lissés (sans effet d'escalier).

En option : les polices TrueType pour les pays de l'Europe de l'Est, du Moyen Orient, de l'Asie (Chinois, Japonais, Coréen), latins, non latins sont disponibles sur PC Card.

Environnement

- **Température d'utilisation** : de +5° à 40° C.
- **Humidité** : 20 - 80 % sans condensation.

Mémoire

- **En standard** : Flash 1 Mo, DRAM 512 Ko. 2 emplacements PCMCIA.

Interfaces

- **En standard** : RS 232C. Vitesse de 300-38400 Bauds.
- **Interface parallèle** : Centronics.

Indicateurs

- 2 leds de signalisations
- 1 bouton impression / avance papier.

Options

Horloge temps réel ; cutter.

Certifications obtenues

CE (EN55022 Class B), FCC Class A, UL, CSA, C-Tick.



Intermec Technologies SA • Immeuble Newton • 23, Avenue de l'Europe • 78402 Chatou cedex

Téléphone +33(0)1 30 15 25 35 • Hot Line +33(0)1 30 15 25 83 • Télécopie +33(0)1 34 80 14 33

Internet • www.intermec.com

E-mail • intermec.france@intermec.com