



ZEBRA

Zebra DS6708-DL

Scanner portable et polyvalent à imageur numérique



Utiliser les données des permis de conduire pour accroître la productivité et réduire les risques

Le modèle DS6708-DL reprend toutes les fonctionnalités de l'imageur DS6708 standard de Zebra pour assurer, entre autres, la lecture omnidirectionnelle des codes à barres 1D et 2D. Il s'accompagne en outre d'agents d'analyse intégrés ou sur serveur qui permettent aux utilisateurs de décoder les codes à barres PDF-417 imprimés sur les permis de conduire américains, et de les utiliser dans une multitude d'applications, notamment pour automatiser les vérifications d'âge, le suivi des retours et le remplissage des formulaires de cartes de crédit ou de fidélité. Grâce à la simple lecture d'un permis de conduire, les commerçants gagnent en efficacité, minimisent les risques d'erreur liés à la saisie manuelle et s'assurent qu'ils respectent les réglementations locales et nationales quant à la vente de certains produits, comme le tabac et l'alcool.

Analyse immédiate sans intervention de l'équipe informatique

L'analyse se faisant dans le lecteur et étant contrôlée par l'utilisateur, le DS6708-DL séduit essentiellement les commerçants sans service informatique centralisé. Compte tenu de sa compatibilité avec plusieurs interfaces, systèmes d'exploitation et configurations d'hôtes et du fait qu'il n'exige aucun achat de logiciels ni de licences supplémentaires, le lecteur peut être utilisé très facilement dans tous les environnements, pratiquement sans aucun effort. Les commerçants préférant analyser les données des permis de conduire à l'aide d'une solution sur serveur peuvent

s'adresser aux partenaires de Zebra qui les aideront à mettre en œuvre une solution aux technologies de pointe.

Accès aux dernières mises à jour du DMV

Sachant que les États américains utilisent différents formats de données sur leurs permis de conduire et que ces formats varient de temps à autre et d'un État à l'autre, le modèle Zebra DS6708-DL propose une solution complète qui inclut les mises à jour annuelles des formats pour chaque État, afin de pérenniser votre investissement dès le départ.

Lecture traditionnelle et bien plus encore

Le modèle polyvalent Zebra DS6708-DL permet non seulement de lire et d'analyser les codes PDF-417, mais il offre aussi les fonctionnalités d'un scanner code à barres 1D et 2D traditionnel, ce qui vous permet de capturer des données supplémentaires en fonction de vos besoins.

Retour sur investissement remarquable

Le Zebra DS6708-DL permet de réduire les dépenses d'investissement et d'exploitation : il n'est plus nécessaire d'acheter, de gérer ni d'entretenir d'appareils supplémentaires ou des scanners codes à barres distincts en fonction des différentes symbologies. En déployant moins d'appareils, vous réduisez considérablement les heures et les coûts de formation, d'où un gain de productivité indéniable. Grâce au suivi, au déploiement et à la mise à jour à distance des scanners Zebra DS6708-DL, il est possible de réduire les coûts d'administration habituels.

Points forts

Agent d'analyse intégré

Permet aux utilisateurs de lire les codes à barres PDF-417 imprimés sur les permis de conduire américains et d'utiliser ces données dans une multitude d'applications, notamment pour automatiser les vérifications d'âge, le suivi des retours et le remplissage des formulaires de cartes de crédit ou de fidélité

Prise en charge des principales symbologies 1D, PDF, postales et 2D

Offre une grande liberté d'utilisation, ce qui évite de recourir à plusieurs appareils et élimine les coûts induits

Compatibilité avec le service SMS (Scanner Management Service)

Réduit les coûts informatiques et le coût total de possession, en permettant une gestion à distance depuis une console centrale

Résistance aux chutes de 1,80 m, fenêtre de lecture en verre trempé

Résiste aux aléas quotidiens, pour une fiabilité optimale et un temps de fonctionnement maximal ; réduit les temps d'arrêt et le coût total de possession

FICHE PRODUIT

ZEBRA DS6708-DL
Scanner portable à imageur numérique

Même les scanners les plus intelligents nécessitent un programme d'assistance, et c'est pourquoi Zebra vous propose le contrat Zebra OneCare Advance Exchange Support. Ce contrat prévoit le remplacement de votre appareil dans les 24h ouvrables, pour une disponibilité maximale et une véritable tranquillité d'esprit.

Pour découvrir comment tirer parti des avantages du Zebra D6708-DL, consultez notre annuaire global sur www.zebra.com/contact ou visitez notre site www.zebra.com/ds6708dl.

Plusieurs interfaces intégrées, compatibilité avec les câbles universels
Simplifie l'installation et assure la pérennité en garantissant la connectivité avec la station d'accueil, aujourd'hui comme demain

Caractéristiques techniques de la série Zebra DS6708-DL

Caractéristique physiques	
Dimensions :	16,6 cm H x 11,9 cm L x 7,1 cm l
Poids	182 g
Tension et courant	5 +/-10 % VCC à 350 mA
Couleur	Blanc (affiché) ou Noir intense
Caractéristiques des performances	
Éclairage :	Visée : Diode laser 650 nm Illumination : LED 630 nm
Champ visuel : (Vertical x Horizontal)	DL : 34° V x 43° H
Inclinaison latérale/ Inclinaison/Lacet	DL : 360°, ±65°, ±60°
Capacité de décodage de la symbologie	
Codes 1-D :	UPC/EAN et avec Supplementals, Code 39, Code 39 Full ASCII, Tri-optic Code 39, variantes RSS, Code 128, GS1DataBar (anciennement UCC/EAN 128), Code 128 Full ASCII, Code 93, Codabar (NW1), 2 parmi 5 entrelacé, 2 parmi 5 discret, MSI, Codell, IATA, Bookland EAN, Code 32
PDF417 (et variantes)	PDF417, microPDF417 et codes composites
Codes postaux :	U.S. Postnet et Planet, Royaume-Uni, Japon, Australie, Pays-Bas
Codes 2-D :	MaxiCode, DataMatrix (ECC 200), QR Code et Aztec
Contraste d'impression	Réflectance minimum de 25 %
Tolérance au mouvement	Vitesse horizontale : 12,7 cm par seconde
Interfaces prises en charge	DS6708 : RS-232C (Standard, Nixdorf, ICL et Fujitsu), USB (Standard, IBM SurePOS, Macintosh), la connectivité synapse permet toutes les connexions ci-dessus plus un grand nombre d'interfaces non standard, IBM 468x/469x et émulation clavier
Environnement utilisateur	
Étanchéité :	IP41 (étanche à l'eau et à la poussière)
Température de fonctionnement :	0° C à 50° C

Remarque : les codes nationaux des médicaments (National Drug Codes - NDC) peuvent être cryptés dans différentes symbologies. Le DS6708-DL peut être programmé de façon à analyser ces codes à l'aide des règles ADF (Advanced Data Formatting).

Température de stockage :	-40° C à 70° C
Humidité :	5 à 95 % sans condensation
Résistance aux chutes :	Chutes répétées de 1,80 m sur dalle en béton
Immunité à l'éclairage ambiant :	Immuni aux conditions normales d'éclairage artificiel en intérieur et naturel en extérieur (lumière directe du soleil)
Réglementation	
Sécurité électrique :	UL6950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1/IEC60950-1
Sécurité laser :	EN60825-1:1994 +A1: 2002 +A2 2001, IEC60825-1, 21CFR1040.10 et 21CFR1040.11, CDRH Classe II, IEC Classe 2
Perturbation électromagnétique/ Interférence radioélectrique :	FCC Partie 15 Classe B, ICES-003 Classe B, CISPR 22, CISPR 24 ; Équipement électrique médical : EN60601-1-2: 2002
Environnement :	Conforme à la directive RoHS 2002/95/CE
Options de fixation (accessoires) :	Intellistand à hauteur réglable de 12,7 à 25,4 cm et angle réglable de 0° à 90° Socles également disponibles pour fixation sur pied et murale
Sources d'alimentation :	Sources d'alimentation disponibles pour les applications qui ne fournissent pas d'alimentation par l'intermédiaire du câble de l'hôte
Garantie	
Sous réserve des modalités de la déclaration de garantie du matériel Zebra, les produits Zebra DS6707/8 sont garantis contre tout défaut de fabrication ou de matériel sur une période de cinq (5) ans à compter de la date d'expédition. Pour consulter la déclaration complète de garantie du matériel Zebra, rendez-vous sur le site à l'adresse suivante : http://www.zebra.com/warranty	

DS6708-DL

Profondeur de champ		
Densité des étiquettes	DS6708-DL	
Étiquette papier	Valeurs impériales	Valeurs métriques
5 mil (Code 39)	1.1 - 6.5 in.	De 2,8 à 16,5 cm
13 mil (100% UPC/EAN)	0.5 - 9.7 in.	De 1,3 à 24,6 cm
20 mil (Code 39)	0.5 - 15.2 in.	De 1,3 à 38,6 cm
PDF417 (10 mil)	0.9 - 7 in.	De 2,3 à 17,8 cm
Datamatrix (10 Mil)	1.1 - 7.5 in.	De 2,8 à 19,1 cm



Siège social général et Amérique du Nord
+1 800 423 0441
inquiry4@zebra.com

Siège Asie-Pacifique
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Siège EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Siège Amérique latine
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

Référence : SS-DS6708-DL ©2015 ZIH Corp et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
Zebra et la tête de zèbre stylisée sont des marques commerciales de ZIH Corp. et des marques déposées dans de nombreux pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.